151 Rue Michel Carré,
95100 ARGENTEUIL

contact@rtek.fr
Tel. 01 30 25 92 80
https://www.rtek-95.fr



*Grattoirs UNGER*

# Grattoi

Ref. 420105

UNGER fournit des
sont équipés d'une l
le couleur etc. des v
**Grattoir à vitres da**

- Qualité: Inox robus
- Pratique: Adapté a
- Sûr: Pliant.

**Lame en acier au c**
• En acier au carbon
• Affûtée 4 fois indivi
• Double durabilité p
• Peinture des deux
• L'emballage indivic
empêche les lames
• Emballée en toute
Les lames restent au

| Données tec |
| --- |
| Conditionneme |
| UC |

**CONSEILS DES EXPERTS – COMMENT GRATTENT LES PROS**
• Vérifiez si la vitre est résistante aux rayures et si elle est adaptée au traitement avec le racloir. Ne sont pas adaptés p. ex. : verre acrylique, vitre en cives, verre solaire, verre de sécurité (ESG). Veuillez tenir compte des indications d'entretien du fabricant.
• Essayez éventuellement le racloir d'abord à un endroit caché.
• Avant le travail, contrôlez si la vitre n'est pas endommagée et signalez-le le cas échéant.
• Contrôlez si la lame n'est pas endommagée et changez-la éventuellement ou tournez-la.
• La surface qui doit être traitée, doit toujours être humide.
• Le mieux c'est d'utiliser un agent de séparation, p. ex. « UngerLiquid ».
• Ne raclez que dans un seul sens ! Ne reculez jamais le racloir –Risque de rayures !
• Après avoir raclé, vérifiez s'il n'y a pas des restes de colle ou de mortier sur la lame. Changez ou tournez éventuellement la lame.

**Divers :**
Grattoir+ 10 lames