



Grattoirs UNGER

## Grattoir

Ref. 420105

### CONSEILS DES EXPERTS – COMMENT GRATENT LES PROS

- Vérifiez si la vitre est résistante aux rayures et si elle est adaptée au traitement avec le racloir. Ne sont pas adaptés p. ex. : verre acrylique, vitre en cives, verre solaire, verre de sécurité (ESG). Veuillez tenir compte des indications d'entretien du fabricant.
- Essayez éventuellement le racloir d'abord à un endroit caché.
- Avant le travail, contrôlez si la vitre n'est pas endommagée et signalez-le le cas échéant.
- Contrôlez si la lame n'est pas endommagée et changez-la éventuellement ou tournez-la.
- La surface qui doit être traitée, doit toujours être humide.
- Le mieux c'est d'utiliser un agent de séparation, p. ex. « UngerLiquid ».
- Ne raclez que dans un seul sens ! Ne reculez jamais le racloir –Risque de rayures !
- Après avoir raclé, vérifiez s'il n'y a pas des restes de colle ou de mortier sur la lame. Changez ou tournez éventuellement la lame.

### Divers :

Grattoir+ 10 lames

UNGER fournit des  
sont équipés d'une l  
le couleur etc. des v  
**Grattoir à vitres da**

- Qualité: Inox robust
- Pratique: Adapté a
- Sûr: Pliant.

### Lame en acier au c

- En acier au carbon
- Affûtée 4 fois indivi
- Double durabilité p
- Peinture des deux
- L'emballage indivi
- empêche les lames
- Emballée en toute
- Les lames restent a

### Données tec

Conditionnem

UC