

Aspirateurs industriels RGS

ONE 22FP RAMONEUR

Ref. 122005



- Corps machine Ø360
- Moteurs by-pass monophasés
- Tête en ABS & métal noire
- Interrupteurs indépendants pour chaque moteur
- Vacuomètre pour l'indication de colmatage du filtre
- Câble électrique 9mt avec prise Schuko
- Système de nettoyage du filtre manuel
- Filtre étoile en polyester classe "M"
- Entrée du produit rapide Ø50mm
- Cuve de 20 lt avec poignée et roulettes
- Roues postérieur Ø200mm, roues antérieur Ø100mm avec frein
- Acier peint Ral 7001 gris
- Poids de seul 23 kg pour être facilement transportés
- Poignées pour faciliter le levage

Aspirateur **spécial ramoneur**, le ONE 22FP est conçu pour l'aspiration des cendres et résidus de combustion. C'est un aspirateur **fiable et robuste** grâce à ses 2500 watts de puissance et sa cuve en acier peint. **Pratique et facile d'utilisation**, le ONE 22FP vous indique si le filtre est colmaté et il est équipé de poignées pour faciliter le levage et le vidage de la cuve. Avec son **filtre de classe M**, le ONE 22FP est indiqué pour l'aspiration de cendres et poussières fines.

Le ONE 22FP est un **aspirateur ultra complet**, livré avec les accessoires suivantes :

- 1 raccord tuyau Ø50
- 5 mt tuyau antistatique Ø50
- 2 manchons antistatiques Ø50
- 1 lance plate de pvc Ø50
- 1 brosse ronde Ø100 avec raccord zingué à 90° Ø50mm

Données techniques

| | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Chariot | | Chariot |
| Cuve (matériau) | | Acier peint |
| Tension | Volt (V) | 230 |
| Longueur de câble | Mètres (M) | 9 |
| Longueur de flexible | Mètres (M) | 5 |
| Capacité totale cuve | Litres (l) | 20 |
| Diamètre accessoires | Millimètres (mm) | 50 |
| Diamètre embouchure | Millimètres (mm) | 50 |
| Nbr moteurs | | 2 |
| Type de moteur | | By-pass 2 étages |
| Puissance Maxi | Watt (W) | 2500 |
| Débit d'air | litres/seconde (l/s) | 20.4 |
| Dépression | Millimètres (mm) | 210 |
| Indice de protection | IP (IP) | 44 |
| Niveau sonore | Décibel (db) | 78 |
| Dimension Machine, longueur | Millimètres (mm) | 490 |
| Dimension Machine, largeur | Millimètres (mm) | 490 |
| Dimension Machine, Hauteur | Millimètres (mm) | 1020 |
| Diamètre cuve | Millimètres (mm) | 360 |
| Poids à vide | Kilogrammes (Kg) | 23 |

Accessoires de série :

Livré avec les accessoires suivantes : 1 raccord tuyau Ø50 5 mt tuyau antistatique Ø50 2 manchons antistatiques Ø50 1 lance plate de pvc Ø50 1 brosse ronde Ø100 avec raccord zingué à 90° Ø50mm

Accessoires en option :

Possibilité d'ajouter d'autres accessoires, pour plus d'informations nous contacter.