

Nettoyeurs HP eau froide monophasés ANNOVI REVERBERI

## AR PRO BC 4-140 RLW

Ref. 161310



- Moteur électrique deux pôles service continu.
- Moteur électrique avec protection thermique.
- Pompe axiale avec trois pistons acier inox.
- Commande à distance - arrêt stop total
- Filtre tamis avec visuel pour entrée eau
- Poignée pistolet avec rallonge ergonomique.
- Tuyau haute pression caoutchouc tressé acier 10 mètres avec raccord rapide à pas de vis.
- Lance équipée de tête de commutation haute/basse pression et lance équipée gicleur rotatif.
- Commande basse pression du détergent à la lance.
- Réglage de l'angle de la buse haute pression.
- Un réservoir 1,4 l, pour détergent.
- Châssis à deux roues diamètre 185 mm avec timon ergonomique.
- Support rangement câble électrique et porte accessoires incorporés.

### Accessoires de série:

Poignée pistolet avec rallonge 40 cm, extension de lance 50 cm, tête avec gicleur variable, gicleur rotatif, enrouleur avec flexible 10 mètres.

### Utilisation maximum 1h30 en continu

AR PRO BC 4-140 est le premier nettoyeur eau froide de la gamme Avanteam. Sa conception, trois pistons acier associés à une culasse aluminium, en fait un appareil d'entrée de gamme idéal pour le **professionnel**. Son enrouleur de flexible haute pression permet une mise en oeuvre rapide et aisée.

Le BC 4-140 est monté sur un chariot à deux roues avec timon ergonomique comprenant un réservoir détergent 1,4 l et 10 mètres de flexible HP caoutchouc tressé acier.

Cet appareil est équipé du **système total stop** qui permet de d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce procédé permet une économie non négligeable de consommation de courant électrique, ce qui contribue ainsi à la protection de l'environnement.

### Données techniques

		Eau froide mono
Type		Électrique
Energie		220
Tension	Volt (V)	220
Puissance moteur électrique	Watt (W)	1800
Pression pompe	Bar (Bar)	140
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	450
Vitesse rotation pompe	Tours par minutes (Tr/mn)	2800
Matière piston		acier
Type de pompe		Axiale
Matière culasse		aluminium
Stop total		oui
Stop total temporisé		non
Température max d'entrée d'eau	°C (°C)	40
Détergent		oui
Bac Détergent		oui
Capacité réservoir détergent en litres	Litres (l)	1.4
Longueur de flexible	Mètres (M)	10
Longueur de câble électrique	Mètres (M)	5
Enrouleur HP		oui
Enrouleur électrique		non
Lance HP		Demi-Simple Jet variable
Raccord sortie NHP (type-diamètre)		22/150
Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)		22/150
Poids	Kilogrammes (Kg)	19.2
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	420
Dimension, largeur	Millimètres (mm)	360
Dimension, hauteur	Millimètres (mm)	930
Niveau Sonore	Décibels (db)	88