



Accessoires en option :

Lance rotative lavage sol, kit débouchage canalisation 20 mètres, Coude 90° pour lavage châssis véhicule, kit sablage.

- Moteur électrique deux pôles service continu.
- Moteur électrique avec protection thermique.
- Pompe axiale avec trois pistons acier inox.
- Commande à distance - arrêt stop total
- Filtre tamis avec visuel pour entrée eau
- Poignée pistolet avec rallonge ergonomique.
- Tuyau haute pression caoutchouc tressé acier 10 mètres avec raccord rapide à pas de vis.
- Lance équipée de tête de commutation haute/basse pression et lance équipée gicleur rotatif.
- Commande basse pression du détergent à la lance.
- Réglage de l'angle de la buse haute pression.
- Un réservoir 1,4 l, pour détergent.
- Châssis à deux roues diamètre 185 mm avec timon ergonomique.
- Support rangement câble électrique et porte accessoires incorporés.

Accessoires de série :

Poignée pistolet avec rallonge 40 cm, extension de lance 50 cm, tête avec gicleur variable, gicleur rotatif, enrouleur avec flexible 10 mètres.

Nettoyeurs HP eau t

AR PRO

Ref. 161310

Utilisation maximum

AR PRO BC 4-140 est conçu pour une utilisation intensive. Sa conception, trois pistons en acier inoxydable, trois pistons en aluminium, son entrée de gamme et son moteur électrique permettent une mise en

Le BC 4-140 est muni d'un réservoir détergent

Cet appareil est équipé d'une poignée ergonomique. Ce processus est alimenté par un courant électrique, c

Garantie 12 mois.

Données techniques

Temps d'utilisation

Type

Energie

Tension

Puissance maximale

Fréquence

Puissance maximale

Accouplement

Pression pompe

Débit d'eau

Vitesse rotationnelle

Matière piston

Type de pompe

Matière culass

Stop total

Stop total temp

Bac tampon ré

Capacité bac t

Détergent

Bac Détergent

Capacité réservoir
litres

Longueur de flex

Longueur de c

Enrouleur HP

Enrouleur élec

Lance HP

Raccord sortie
(type-diamètre)

Raccord entrée
(type-diamètre)

Poids

Dimension, lon

Dimension, lar

Dimension, ha

Niveau Sonore