

Accessoires HP optionnels IDROBASE

Flexible HP super bleu diam 08 20 M ETK 22 x 2 NHP EC / EF

Ref. 176113



M22 Ø14 F - M22 Ø14 F



- Flexible caoutchouc double tresse acier
- Flexible HP 20 mètres 2 tresses acier avec raccords M 22 M

Le flexible bleu est plus résistant aux corps gras dans les milieux alimentaires. La particularité du flexible bleu est de pouvoir être utilisé avec de l'eau froide ou avec de l'eau chaude jusqu'à une température de 150°
Le flexible bleu présente l'avantage de la souplesse et il est donc moins fragile à l'écrasement.

Le principe des raccords démontables manuellement évite l'emploi d'outils.

Données techniques

Pression max	Bar (Bar)	400
Diamètre intérieur flexible	Centimètres (CM)	0.8
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	1300
Type de matière		Caoutchouc + Acier
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	150
Longueur de flexible HP	Mètres (M)	20
Raccord entrée HP (type-diamètre)		M22 D14 M
Raccord sortie HP (type-diamètre)		M22 D14 M
Poids	Kilogrammes (Kg)	2.5
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	450
Dimension, largeur	Millimètres (mm)	450
Dimension, hauteur	Millimètres (mm)	600