

Accessoires HP optionnels IDROBASE

Enrouleur HP automatique acier inox flexible diam 08 capacité 20m (nu)

Ref. 176317



- Raccord inox tournant entrée HP
- Livré sans flexible de liaison enrouleur, type des raccords F 1/2 G & M22/150 D 14 pour fabrication de la longueur à la demande.

Cet enrouleur automatique de rangement flexible HP permet de se servir du NHP avec uniquement la longueur utile pour effectuer le travail.
L'utilisation de l'enrouleur automatique permet d'éviter une usure prématurée du flexible HP lorsque ce dernier reste à terre, notamment les risques d'écrasement dues aux roues de véhicules ou aux chenilles de matériels TP.
Cet accessoire permet d'enrouler et de stocker aisément le flexible HP de 20 mètres après usage du NHP.

Données techniques

Pression max	Bar (Bar)	200
Diamètre intérieur flexible	Centimètres (CM)	8
Type de matière		Acier inox
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	80
Capacité enrouleur HP	Mètres (M)	20
Raccord entrée HP (type-diamètre)		G 1/2F
Raccord sortie HP (type-diamètre)		G 1/2M
Poids	Kilogrammes (Kg)	20
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	400
Dimension, largeur	Millimètres (mm)	500
Dimension, hauteur	Millimètres (mm)	600