

Lavage et brossage WETROK

GAPMAX

Ref. WE-KIT_GAPMAX_COMP



Pour un nettoyage optimal des joints de carrelage utiliser Antiwax forte (dilution 10%).

Pour supprimer les salissures des joints de fenêtres utiliser une microfibre enroulée autour de GAPMAX.

Avec la brosse à joints GapMax, vous effectuez le nettoyage des joints de manière efficace, simple et ergonomique! Avec Wetrok GapMax, éliminez maintenant même la saleté la plus incrustée dans les joints de vos espaces sanitaires, cuisines et autres.

Vos avantages avec la brosse à joints Wetrok GapMax:

- Efficace grâce aux poils spéciaux sur une seule rangée.
- Ménage le corps grâce à la poignée à forme ergonomique permettant une transmission optimale de la force.
- Ménage les joints grâce à un matériau de poils spécial.
- Utilisation flexible grâce aux poils supplémentaires sur l'avant de la brosse.

Domaines d'utilisation idéals :

- Joints dans les espaces sanitaires/salles de bain
- Joints dans la cuisine
- Cadres et profilés de fenêtres
- Joints de plinthes

Votre avantage supplémentaire :

La poignée du GapMax est fabriquée en polypropylène résistant, ce qui la rend légère et lui permet même de flotter dans l'eau / la solution de nettoyage ! Elle est donc sans effort toujours à portée de main. La brosse à joints GapMax offre naturellement une grande résistance aux produits chimiques de nettoyage.

Conseil :

Pour un travail particulièrement ergonomique sur les sols et les murs, Wetrok recommande une utilisation combinée avec l'adaptateur GapMax en option et le manche en aluminium 140 cm adapté.

Données techniques

Conditionnement	1
UC	unité