151 Rue Michel Carré,
95100 ARGENTEUIL

**contact@rtek.fr**
Tel. 01 30 25 92 80
https://www.rtek-95.fr



*Coupleur rapide IDROBASE*

# Raccord HP PA type A 22/150 1/2 M court

Ref. ID-CDR7129

**Raccord rapide à vis : montage facile et sans outil**
Ce type de raccord permet un montage simple et rapide des divers accessoires, sans nécessiter l'utilisation d'outils.
**Étanchéité optimale grâce au joint torique**
La présence d'un joint torique sur virole garantit une excellente étanchéité du montage, prévenant ainsi les fuites.

| Données techniques | | |
|---|---|---|
| Pression max | *Bar (Bar)* | **220** |
| Débit d'eau | *Litres/heure (l/h)* | **2400** |
| Type de matière | | **Laiton** |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | *°C (°C)* | **140** |
| Raccord entrée HP | | **G 1/2 M** |
| Raccord sortie HP | | **M 22 M** |
| Diamètre virole | *Millimètres (mm)* | **14** |
| Poids | *Kilogrammes (Kg)* | **0.045** |
| Dimension, longueur | *Millimètres (mm)* | **30** |
| Dimension, largeur | *Millimètres (mm)* | **20** |