151 Rue Michel Carré,
95100 ARGENTEUIL

**contact@rtek.fr**
Tel. 01 30 25 92 80
https://www.rtek-95.fr



*Vanne régulatrices de pression ANNOVI REVERBERI*

# Régulateur gymatic 3b+ID G 1/2-3/8 250 bars 13.18L/mn

Ref. AR-20082

Ce type de régulateur se monte sur les pompes types RR, XM,JK et RK.

Vanne de régulation avec retour automatique de la pompe à 0 bar à la fermeture, by-pass.

| Données techniques | | |
|---|---|---|
| Pression max | *Bar (Bar)* | **250** |
| Débit d'eau | *Litres/heure (l/h)* | **1080** |
| Type de matière | | **Laiton, acier, inox, PVC** |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | *°C (°C)* | **90** |
| Nombre entrée HP | | **1** |
| Raccord entrée BP culasse | | **G 1/2 M** |
| Raccord sortie HP culasse | | **G 3/8 M** |
| Nombre sortie HP | | **1** |
| Raccord sortie HP | | **G 3/8 M** |
| Calibrage gicleur injecteur | | **2.1** |
| Nombre sortie by pass | | **1** |
| Poids | *Kilogrammes (Kg)* | **0.88** |
| Dimension, longueur | *Millimètres (mm)* | **84.5** |
| Dimension, largeur | *Millimètres (mm)* | **47** |
| Dimension, hauteur | *Millimètres (mm)* | **205.5** |
| Raccord entrée BP | | **G 1/2 M** |