151 Rue Michel Carré,
95100 ARGENTEUIL

contact@rtek.fr
Tel. 01 30 25 92 80
https://www.rtek-95.fr



Vanne régulatrices de pression ANNOVI REVERBERI

Régulateur mini matic 4B TSS+IDR G 1/2- 3/8 200 bars 10/18L/mn

Ref. 510137

Ce type de régulateur se monte sur les pompes types XT, XM, RR, RK.

Vanne de régulation avec retour automatique de la pompe à 0 bar à la fermeture, by-pass avec système d'arrêt total à distance.

Données techniques		
Pression max	*Bar (Bar)*	**200**
Débit d'eau	*Litres/heure (l/h)*	**1080**
Type de matière		**Laiton, acier, inox, PVC**
Température d'utilisation max avec eau chaude	*°C (°C)*	**90**
Nombre entrée HP		**1**
Raccord entrée BP culasse		**G 1/2 M**
Raccord sortie HP culasse		**G 3/8 M**
Nombre sortie HP		**1**
Raccord sortie HP		**G 3/8 M**
Calibrage gicleur injecteur		**2.2**
Nombre sortie by pass		**1**
Poids	*Kilogrammes (Kg)*	**0.88**
Dimension, longueur	*Millimètres (mm)*	**149.8**
Dimension, largeur	*Millimètres (mm)*	**45.5**
Dimension, hauteur	*Millimètres (mm)*	**193.3**
Raccord entrée BP		**G 1/2 F**