



Accessoires en option :

Lance rotative lavage sol, lance avec gicleur rotatif, kit débouchage canalisation 20 mètres, lance coudé 90° pour lavage châssis véhicule, kit sablage, lance HP télescopique longueur max 5 mètres, Lance canon à mousse.

- Pompe radiale avec trois pistons céramique et montage avec flector.
- Commande à distance par arrêt stop total temporisé.
- Filtre tamis pour entrée eau.

Points forts:

- La poignée pistolet et la lance sont équipées du raccord M 22 qui permet de faire pivoter la lance même pendant la phase de travail. Cela permet également de changer de lance sans arrêter le matériel.
- Poignée pistolet avec système anti-vrille flexible HP.
- Tuyau haute pression 10 mètres 2 tresses acier avec raccord rapide à pas de vis.
- Poignée pistolet avec rallonge et raccord M22 pour un changement rapide des accessoires optionnels sans outils et sans arrêter le matériel.
- Châssis avec deux roues grand diamètre avec bandage et deux roues pivotantes avec frein.
- Cet appareil est équipé du système total stop qui permet de d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce procédé permet une économie non négligeable de consommation de courant électrique, ce qui contribue ainsi à la protection de l'environnement.
- Cet appareil est équipé avec le système de gestion AMSC (Analyse, maintenance, sécurité, contrôle).

Accessoires de série :

Poignée pistolet avec rallonge 40 cm, extension de lance double inox 70 cm, gicleur HP angle 25°, flexible 10 mètres.

Nettoyeurs HP eau chaude

AQUATEAM

Ref. 161215

AQUATEAM EC 190
gamme intensive A

Sa conception, trois fois plus puissante que les autres, idéal pour le professionnel.

Garantie 24 mois.

Données techniques

Temps d'utilisation

Type

Energie

Tension

Puissance maximale

Fréquence

Puissance maximale

Accouplement

Pression pompe

Débit d'eau

Vitesse rotation

Matière piston

Type de pompe

Matière culass

Stop total temp

Sécurité manq

Sécurité micro

Sécurité manq

Sécurité gicleu

Sécurité inond
d'eau (FPS)

Arrêt de sécur
cas de panne

Compteur hor

Led avertisse
(MCL)

Led manque c

Led NHP en d

Puissance cale

Dual moteurs
brûleur)

Allumage temp
(IBD)

Consommation

Delta de Temp
15°C/Sortie à

Température m
avec réducteu

Réservoir carb

Capacité résen

Bac tampon ré

Capacité bac t

Détergent

Bac Détergent

Capacité réserve
litres
Bac Anticalcaire
Longueur de fil
Longueur de câble
Enrouleur HP
Lance HP
Raccord sortie
(type-diamètre)
Raccord entrée
(type-diamètre)
Poids
Dimension, longueur
Dimension, largeur
Dimension, hauteur
Niveau Sonore