151 Rue Michel Carré,
95100 ARGENTEUIL

contact@rtek.fr
Tel. 01 30 25 92 80
https://www.rtek-95.fr



Détartrant & dégraissant KITER

AL 400

Ref. 230077



- AL 400 est un désincrustant à base d'acide phosphorique, peu moussant et très concentré.
- AL 400 est étudié pour le nettoyage en profondeur, quelque soit le système, de tous les matériels et équipements utilisés dans la restauration et l'industrie alimentaire.
- AL 400 est HACCP.
- AL 400 est utilisé pour enlever les dépôts inorganiques, les incrustation calcaires. Il est compatible avec la plupart des surfaces présentes dans l'industrie alimentaire, les cuisines.
- AL 400 laisse les surfaces brillantes et lumineuses en éliminant les taches dues à la dureté de l'eau.

Données techniques	
Conditionnement	**bidon de 5L**
UC	**carton de 4x5L**
pH	**0**
Aspect	**Liquide**

- AL 400 s'emploie pour le nettoyage manuel ou par immersion des ustensiles et des parties démontables, nettoyage en place (CIP) d'équipements et de machineries, nettoyage au jet d'équipement de grandes dimensions, nettoyage en profondeur des sols à la main, avec balai à frange et chariot d'entretien,ou avec une autolaveuse.
- DOSAGE: Pour le nettoyage périodique d'équipements et de machineries, diluer entre 0.3 % et 1.5 % en fonction du degré d'incrustation.
- Pour la désincrustation des lave-vaisselle, utiliser une solution chaude diluée à 20 %, faire tourner 30', vider et rincer abondamment.
- Pour le détartrage des serpentins de nettoyeur haute pression, utiliser une solution à 50 % dans le bac à eau en aspiration par la pompe et renvoyer la solution par le flexible HP dans le même bac. Laisser agir en circuit fermé pendant 10 minutes, puis rincer à l'eau claires.