

Accessoires en option :

Support sol quatre pieds, prolongateur de cheminée, boîtier commande à distance, câble télécommande au mètre linéaire, enrouleur flexible HP automatique inox, poignée de lavage inox, lance rotative lavage sol, lance avec gicleur rotatif, Lance canon à mousse.

- Pompe radiale avec trois pistons céramique et montage avec flector.
- Commande à distance par arrêt stop total temporisé.

Points forts :

- La poignée pistolet et la lance sont équipées du raccord M 22 qui permet de faire pivoter la lance même pendant la phase de travail. Cela permet également de changer de lance sans arrêter le matériel.
- Poignée pistolet avec système anti-vrille flexible HP.
- Tuyau haute pression 10 mètres 2 tresses acier avec raccord rapide à pas de vis.
- Poignée pistolet avec rallonge et raccord M22 pour un changement rapide des accessoires optionnels sans outils et sans arrêter le matériel.
- Châssis et capot inox.
- Cet appareil est équipé du système total stop qui permet de d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce procédé permet une économie non négligeable de consommation de courant électrique, ce qui contribue ainsi à la protection de l'environnement.
- Cet appareil est équipé avec le système de gestion AMSC (Analyse, maintenance, sécurité, contrôle).
- Cet appareil est spécialement conçu pour être installé en poste fixe dans local dédié.

Accessoires de série :

Poignée pistolet avec rallonge 40 cm, extension de lance simple inox 70 cm, gicleur HP angle 25°, flexible 10 mètres.

Données techniques

Temps d'utilisation
Type
Energie
Tension
Puissance motor
Frequence
Puissance max
Accouplement
Pression pomp
Débit d'eau
Vitesse rotation
Matière piston
Type de pomp
Matière culass
Stop total temp
Sécurité manq
Sécurité micro
Sécurité manq
Sécurité manq
Sécurité gicleu
Sécurité inond
d'eau (FPS)
Arrêt de sécur
cas de panne
Compteur hora
Led avertisse
(MCL)
Led manque c
Led NHP en d
Puissance cal
Dual moteurs
brûleur)
Allumage temp
(IBD)
Consommation
Delta de Temp
15°C/Sortie à
Température n
avec réducteu
Réservoir carb
Capacité rés
Bac tampon ré
Capacité rés
Détergent
Bac Détergent

Capacité réservoir litres
Bac Anticalcaire
Longueur de filtration
Longueur de câble
Enrouleur HP
Lance HP
Raccord sortie (type-diamètre)
Raccord entrée (type-diamètre)
Poids
Dimension, longueur
Dimension, largeur
Dimension, hauteur
Niveau Sonore